

# Schlauchklemmen - Schlauchbriden

## ABA-Standard Schlauchbriden

Anzugsdrehmoment: Empfohlene Werte in Nm: s. Tabelle

Beschreibung: Aus verzinktem und chromatisiertem schwedischem Kohlenstoffstahl. Schneckengehäuse aus einem Stück geformt, blau einbrennlackiert. Schraube mit 6-kant 7 mm und Schraubenschlitz für einfache, schnelle Montage

| Art-Nr.      | Spannbereich | Bandbreite | Anzugsdrehmoment | Verpackungseinheit | Preis   |
|--------------|--------------|------------|------------------|--------------------|---------|
|              | mm           | mm         | Nm               | Stk.               | CHF/Stk |
| 4400.8-14    | 8-14         | 9          | 2.5-3.5          | 50/1000            | 1.70    |
| 4400.11-17   | 11-17        | 9          | 2.5-3.5          | 50/1000            | 1.70    |
| 4400.13-20   | 13-20        | 9          | 3-4              | 50/1000            | 1.80    |
| 4400.15-24   | 15-24        | 12.2       | 4-5              | 50/1000            | 2.10    |
| 4400.19-28   | 19-28        | 12.2       | 4-5              | 50/500             | 2.20    |
| 4400.22-32   | 22-32        | 12.2       | 4-5              | 50/500             | 2.30    |
| 4400.26-38   | 26-38        | 12.2       | 4-5              | 50/500             | 2.30    |
| 4400.32-44   | 32-44        | 12.2       | 5-6              | 50/500             | 2.50    |
| 4400.38-50   | 38-50        | 12.2       | 5-6              | 50/500             | 2.50    |
| 4400.44-56   | 44-56        | 12.2       | 5-6              | 50/400             | 2.70    |
| 4400.50-65   | 50-65        | 12.2       | 5-6              | 50/200             | 3.10    |
| 4400.58-75   | 58-75        | 12.2       | 5-6              | 50/200             | 3.40    |
| 4400.68-85   | 68-85        | 12.2       | 5-6              | 50/200             | 3.40    |
| 4400.77-95   | 77-95        | 12.2       | 5-6              | 50/100             | 3.80    |
| 4400.87-112  | 87-112       | 12.2       | 5-6              | 50/100             | 4.10    |
| 4400.104-138 | 104-138      | 12.2       | 5-6              | 50/100             | 4.40    |
| 4400.130-165 | 130-165      | 12.2       | 5-6              | 50/100             | 5.10    |

Rabatt: 50 Stk 10 %, 100 Stk 20 %, 200 Stk 25 %, 500 Stk 30 %

