

Trinkwasserschläuche

ACQUA/ADT-K Trinkwasserschlauch entsprechend der UBA Leitlinie und DVGW Arbeitsblatt W270

- Seele:** Technopolymer, durchscheinend, spiegelglatt.
Es besteht keinerlei Risiko einer mikrobiologischen Verunreinigung bei Erwärmung des Trinkwassers.
Völlig geruchs- und geschmackneutral.
Entspricht den Normen UBA-Leitlinie, DVGW-W270 sowie der Verordnung EU 10/2011
- Einlagen:** Strapazierfähige Textileinlagen
- Deckblatt:** Technopolymer, unempfindlich gegen Abrieb, Alterung, Ozon und Witterung. Farbe blau stoffgemustert. Markierung: MTG ACQUA/ADT-K.
- Beständig:** Abrieb, Alterung, Ozon und Witterung.
- Beschreibung + Einsatzgebiete:** Spezifischer Gummischlauch zum Durchleiten von Trinkwasser, der den höchsten qualitativen Standards entspricht (UBA-Leitlinie und DVGW Arbeitsblatt W-270). Dank UBA-Leitlinie Zulassung für Warmwasser bis +60°C wird die Reinheit und Neutralität des Trinkwassers im Hinblick auf organische und chemische Eigenschaften bei höherer Temperatur garantiert. Robuste, knickfeste und flexible Schlauchstruktur, die sich bei eventuellem Überfahren sehr schnell wieder aufrichtet.
- Rollenlänge:** 40 m
- Betriebstemperatur:** -30 bis +60 °C
kurzfristig bis zu +80°C je nach Fördermedium
- Platzdruck:** ca. 3 x Betriebsdruck
- Armaturen:** In Verbindung mit unserer GEKA-PLUS-AQUA Schnellkupplung erhalten Sie eine einbaufertige Schlauchleitung.

| Art-Nr. | Innen-Ø | Wandstärke | Aussen-Ø | Betriebsdruck | min. zul. Biegeradius | Gewicht | Preis |
|-----------------|---------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------|-------|
| | mm | mm | mm | bar | mm | g/m | CHF/m |
| 2005.19* | 19 | 4 | 27 | 16 | 120 | 310 | 25.90 |
| 2005.25* | 25 | 4,5 | 34 | 14 | 150 | 440 | 32.10 |

Rabatt: 40 m 20 %, 80 m 25 %

