

Tuyaux pour l'eau potable

ACQUA/ADT-K Tuyau d'eau potable correspondant à la directive ACS et à la fiche de travail W270 de la

Revêtement intérieur:	Technopolymère, transparent, lisse. Il n'existe aucun risque de contamination microbiologique lorsque l'eau potable est réchauffée. Totalement neutre au goût et à l'odeur. Correspond aux normes UBA, DVGW-W270 ainsi qu'à la directive EU 10/2011
Insertions:	Couches textiles robustes
Revêtement extérieur:	Technopolymère, insensible à l'abrasion, au vieillissement, à l'ozone et aux intempéries. Couleur bleue, structure étoffe. Identification: MTG ACQUA/ADT-K.
Résistant:	Abrasion, vieillissement, ozone et intempéries.
Description + domaines d'utilisation:	Tuyau en caoutchouc spécifique pour le transport d'eau potable, qui correspond aux plus hauts standards en matière de qualité (directive UBA et fiche de travail W-270 de la DVGW). Grâce à l'autorisation de la directive UBA pour l'eau chaude jusqu'à +60°C, la pureté et la neutralité de l'eau potable est garantie en ce qui concerne les propriétés organiques et chimiques lors de températures plus élevées. La structure du tuyau est robuste, souple et résistante au pliage et se redresse immédiatement lors d'un éventuel écrasement.
Longueurs des rouleaux:	40 m
Température de service:	-30 à +60 °C à court terme jusqu'à +80°C selon le fluide transporté
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service
Raccords:	En combinant le tuyau avec nos systèmes d'accouplement rapides GEKA-PLUS-AQUA, vous obtenez une conduite prête à installer.

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
2005.19*	19	4	27	16	120	310	25.90
2005.25*	25	4,5	34	14	150	440	32.10

Rabais: 40 m 20 %, 80 m 25 %

