

Trinkwasserschläuche

SCHWARZ-TRINKWASSER Wasserschlauch nach UBA Leitlinie und DVGW W270, ACQUA/ADT-K/LL

Seele:	Technopolymer, durchscheinend, spiegelglatt. Es besteht keinerlei Risiko einer mikrobiologischen Verunreinigung bei Erwärmung des Trinkwassers. Völlig geruchs- und geschmackneutral. Entspricht den Normen UBA-Leitlinie, DVGW-W270 sowie der Verordnung EU 10/2011
Einlagen:	Strapazierfähige Textileinlagen
Deckblatt:	Technopolymer, unempfindlich gegen Abrieb, Alterung, Ozon und Witterung. Farbe blau stoffgemustert. Markierung: MTG ACQUA/ADT-K, SCHWARZ-TRINKWASSER.
Beständig:	Abrieb, Alterung, Ozon und Witterung.
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Spezifischer Gummischlauch in extrudierter Ausführung zum Durchleiten von Trinkwasser, der den höchsten qualitativen Standards entspricht (UBA-Leitlinie und DVGW Arbeitsblatt W-270). Dank UBA-Leitlinie Zulassung für Warmwasser bis +60°C wird die Reinheit und Neutralität des Trinkwassers im Hinblick auf organische und chemische Eigenschaften bei höherer Temperatur garantiert. Robuste, knickfeste und flexible Schlauchstruktur, die sich bei eventuellem Überfahren sehr schnell wieder aufrichtet.
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-30 bis +60 °C kurzfristig bis zu +80°C je nach Fördermedium
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck
Armaturen:	In Verbindung mit unserer GEKA-PLUS-AQUA Schnelkupplung erhalten Sie eine einbaufertige Schlauchleitung.

