

Spiralschläuche Kunststoff

AGS- Leicht- PVC-Spiral- Saug- und Druckschlauch

Material: PVC, weich, farbig
 Innenfläche: Glatt
 Einlagen: Eine Hart-PVC-Spirale
 Beständig: Wasser, Abwasser, Schlamm, Ammoniaksalze, Kaliumsalze, Salzwasser, wässrige Salzsäure, Phosphorsäure, Ozon und Witterung
 Beschreibung + Einsatzgebiete: PVC- Saug- und Druckschlauch für leichte Anwendungen. Für Wasser und in der Landtechnik als Gülle-Schleppschlauch
 Rollenlänge: 50 m
 Vakuum: bei 23 °C
 Betriebstemperatur: -25 bis +60 °C
 Platzdruck: ca. 3 x Betriebsdruck



Art-Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	Betrieb- sdruck	min. zul. Biegera- dius	Filter Vakuum	Vakuum	Gewicht	Farbe	Preis
	mm	mm	bar bei 23°C	mm	bar	bar	g/m		CHF/m
223.40W	40	47.5	3.5	160	0.8	0.8	610	Grün	11.60
223.50W	50	58	3.5	200	0.8	0.8	810	Grün	15.00

Rabatt: 25 m 10 %, 50 m 20 %, 100 m 25 %