

# Spiralschläuche Gummi

## AGS-Wasserschlauch mit Spirale 15 bar Druckschlauch

Seele:	SBR, schwarz, glatt
Einlagen:	Gewebeeinlagen, 1 Stahldrahtspirale
Deckblatt:	SBR, schwarz, glatt, gewickelte Ausführung, mit Stoffabdruck
Beständig:	Kalt- und Warmwasser, Abwasser, Jauche, Schlamm, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Abriebfester Saug- und Druckschlauch, flexibel, speziell geeignet für die Landwirtschaft, Baugewerbe und Industrie
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-30 bis +70 °C

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebs- druck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>104.75S</b>	75	8	91	15	550	3300	64.30
<b>104.90S</b>	90	10	110	15	700	4800	89.50
<b>104.100S</b>	100	10	120	15	800	5400	110.00

Rabatt: 20 m 10 %, 40 m 20 %

