

Chariots

ALBA Chariot à tuyau SUPER PROFI II

Description: Construction super robuste en acier galvanisé à chaud avec un grand débit d'eau central de 1" et un coude de raccordement en acier inoxydable. La construction du tambour avec le coude de raccordement empêche le pliage du tuyau. Une vanne rotative à triple étanchéité en laiton nickelé est montée. Les pneus de Ø 26cm assurent une faible résistance au roulement et une bonne maniabilité avec un pompage occasionnel (2,5bar). Un dispositif de verrouillage pratique empêche le tuyau de se dérouler accidentellement. La longue poignée et la construction ergonomique permettent une conduite et des manœuvres confortables. S'il y a un risque de gel, le tuyau ainsi que le chariot à tuyau lui-même doivent être vidés pour éviter de l'endommager.

Pression de service max.: 25 bar

Température max.: 100° C

Capacités des tuyaux:
Ø 16 x 20 mm (5/8") = 230 m
Ø 19 x 25 mm (3/4") = 190 m
Ø 25 x 33 mm (1") = 110 m

Article	Taille cm	Poids kg	Prix CHF/pce
317.1612	76.7 x 82.2 x 114.8 (LxPxH)	29	836.70

Rabais: 2 pce 5 %, 4 pce 10 %, 8 pce 15 %, 15 pce 20 %

