ALBA Schlauchwagen PROFI II

Beschreibung: Die höchst stabile Konstruktion eignet sich hervorragend für einen dauerhaften, groben Einsatz und grosse Wassermengen durch einen 1" Durchgang.
Dank Feuerverzinkung ist der Profi praktisch unverwüstlich und eignet sich für Einsätze beim Strassenbau, Militär, in Kieswerken, bei der Bahn, für Sportplätze wie auch in der Landwirtschaft.
Höchste Kippfestigkeit dank vergrösserter Standfläche.
Der Profi II ist eine verschweisste Konstruktion aus starken Stahlrohren und Profilen und ein höchst belastbares Modell, das auch gröbsten Anforderungen standhält. Auch unter hoher Gewichtsbelastung lässt sich der Profi II gut fahren.
Hoher Wasserdurchfluss mit kugelgelagerter Dreharmatur, stabile Lufträder mit Stahlfelgen, eine Haspelarretierung und die sehr hohe Standfestigkeit zeichnen diesen Schlauchwagen aus.
Der Schlauchwagen ist fertig montiert.
Schlauch muss separat dazu bestellt werden.

Betriebsdruck: 25 bar

Schlauchkapazitäten:
Ø 15 x 20 mm (5/8") = 160 m
Ø 19 x 25 mm (3/4") = 130 m
Ø 25 x 33 mm (1") = 90 m

Art–Nr.	Eingang	Ausgang	Grösse	Gewicht	Preis
	Zoll	Zoll	cm	kg	CHF/Stk
317.1610	AG 1"	AG 1"	66.5 x 82.2 x 114.8 (BxTxH)	28	757.30

Rabatt: 2 Stk 5 %, 4 Stk 10 %, 8 Stk 15 %, 15 Stk 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch