

Schlauchwagen

ALBA Schlauchwagen SUPER PROFI II

Beschreibung: Super stabile feuerverzinkte Ganzstahlkonstruktion mit grossem zentralem 1" Wasserdurchlauf und rostfreiem Anschlussbogen. Die Trommelkonstruktion mit dem Anschlussbogen verhindert ein abknicken vom Schlauch. Montiert ist eine dreifach abgedichtete Dreiharmatur aus Messing vernickelt. PU-Räder mit Ø 26cm gewähren geringen Rollwiderstand und gutes Rangieren. Eine praktische Arretierung verhindert das ungewollte abrollen vom Schlauch. Der lange Griff und die ergonomische Konstruktion ermöglichen ein angenehmes fahren und rangieren.

Kurz und bündig: Bei Frostgefahr sollte der Schlauch wie auch der Schlauchwagen selbst entleert werden um Schäden daran zu verhindern.

- 3-fach abgedichtet
- Dreiharmatur Messing, vernickelt
- feuerverzinkt
- Trommel komfortablem, schlauchschonendem Anschlussbogen
- hoher Wasserdurchlauf durch 1" Durchlauf 2x (23 mm)
- Kugellager
- durchgängig druckbeständig
- Ø 26 cm PU Räder mit Stahlfelgen
- verhindert Knicke im Schlauch
- Auch als Bausatz erhältlich!

Max. Betriebsdruck: 25 bar

Max. Temperatur: 100° C

Schlauchkapazitäten:
Ø 16 x 20 mm (5/8") = 230 m
Ø 19 x 25 mm (3/4") = 190 m
Ø 25 x 33 mm (1") = 110 m

Art-Nr.	Hersteller-Nr.	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Grösse cm	Gewicht kg	Preis CHF/Stk
317.1612	11544	1" AG	1" AG	76.7 x 82.2 x 114.8 (BxTxH)	29	836.70

Rabatt: 2 Stk 5 %, 4 Stk 10 %, 8 Stk 15 %, 15 Stk 20 %

