

# Wasserschläuche HD + ND

## Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR

Seele:	SBR/NR, schwarz, glatt
Einlagen:	Zwei Gewebeeinlagen, spiralisiert
Deckblatt:	SBR/NR, schwarz, glatt, ölwidstandsfähig, mit blauem Kennstreifen und Vulkanette ALBIS, gewickelte Ausführung, mit Stoffabdruck
Beständig:	Kalt- und Heisswasser, Waschlaugen usw., Ozon und Witterung. Bedingt: gegen Öle und Fette
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Überfahrbarer, geschmeidiger Schlauchtyp, für Garten, Industrie, Chemie und Gewerbe, zum Durchleiten von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-30 bis +70 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck min. zul.	Bie- geradius		Preis
					mm	g/m	
<b>100.13</b>	13	4	21	18	90	300	9.10
<b>100.16</b>	16	4	24	18	110	350	9.50
<b>100.19</b>	19	4.5	28	18	130	470	12.10
<b>100.22</b>	22	5	32	18	150	570	13.50
<b>100.25</b>	25	5	35	18	175	640	15.00

Rabatt: 40 m 20 %, 80 m 25 %

