

# Tuyaux pour l'eau haute et basse pression

## Aerdel/20, Tuyau d'air comprimé et d'eau 20 BAR

Revêtement intérieur:	SBR, noir, lisse
Insertions:	couches synthétiques
Revêtement extérieur:	SBR/EPDM, noir, lisse, aspect bandelé avec empreinte tissu
Résistant:	eau chaude et froide, solutions alcalines etc., ozone et intempéries
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'eau haute pression, convient pour l'industrie, les chantiers, l'irrigation d'installations diverses, l'agriculture et pour l'arrosage des routes
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-30 à +80 °C
Longueurs de livraison:	<b>10 m ou multiples de 10 m, jusqu'à épuisement du stock.</b>

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	g/m	CHF/m
<b>104.32T*</b>	32	6	44	20	1000	22.70
<b>104.35T*</b>	35	6.5	48	20	1250	21.40

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %



AERDEL 104.32T 104.35T tubi gamma corino