Airsoft Performance Tuyau souple à air comprimé en PVC, noir

Matériau:	tuyau à 5 couches en PVC souple (chlorure de polyvinyle), extérieur noir, intérieur rouge, extérieur et intérieur lisses, avec une couche en fibres synthétiques, tressée
Résistant:	huiles, essence, eau, solution saline, ozone et rayons UV
Partiellement résistant:	solutions alcalines, acides
Non résistant:	solvants
Description + domaines d'utilisation:	tuyau à air comprimé pour les outils pneumatiques, l'équipement de stations de montage, de dispositifs enrouleurs de compresseurs fixes et mobiles. Utilisation dans l'industrie automobile, de la construction, de l'air comprimé, l'industrie du bois, l'ingénierie, les entreprises de montage, de réparations et les ateliers.
Longueur des rouleaux:	50 m
Température de service:	-20 à +60 °C

Article	Ø intérieur	Ø extérieur	Pression de service	Pression d'éclate–ment	Prix
	mm	mm	bar à 23°C	bar / à 23°	CHF/m
2296.6	6.3	11	16	64	2.90
2296.8	8	13	16	64	3.70
2296.9	9	14.5	16	64	3.80
2296.10	10	15.5	16	64	4.00
2296.13	12.7	19	16	64	5.40

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

1 Couverture en PVC souple, noir, lisse, résistant aux hydrocarbures
2 4 Couche intérmédiaire en PVC extra-souple noir
3 Renforcement en polyester résistant
5 Ame en PVC souple rouge résistant aux hydrocarbures

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch