Airsoft Performance flexibler Druckluftschlauch aus PVC, schwarz

Material:	Fünfschichtiger Schlauch aus weich PVC (Polyvinylchlorid), aussen schwarz, innen rot, innen und aussen glatt, mit einer Kunstfasereinlage, geflochten
Beständig:	Öle, Benzin, Wasser, Salzlösung, Ozon und UV-beständig
Bedingt beständig:	Laugen, Säuren
Nicht beständig:	Lösungsmittel
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Druckluftschlauch für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen, von festen und mobilen Aufwickelvorrichtungen von Kompressoren. Einsatz für Automobilindustrie, Bauindustrie, Druckluftindustrie, Holzindustrie, Maschinenbau, Montagefirmen, Reparatur und Werkstätten.
Rollenlänge:	50 m
Betriebstemperatur:	-20 bis +60 °C

Art–Nr.	Innen–Ø	Aussen–Ø	Betriebsdruck	Platzdruck	Preis
	mm	mm	bar bei 23°C	bar / bei 23°C	CHF/m
2296.6	6.3	11	16	64	2.90
2296.8	8	13	16	64	3.70
2296.9	9	14.5	16	64	3.80
2296.10	10	15.5	16	64	4.00
2296.13	12.7	19	16	64	5.40

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch