Bride serre-câble transparent-blanc

Description:	en nylon 6/6 selon MIL 20693 B UL 94 V2 auto-extinguible
Listé UL:	sous n° E 62860 pour tous les produits synthétiques All-States
Couleur:	transparent-blanc
Température de service:	-40 à +105 °C température permanente, +150 °C à court terme
Température de service:	-40 à +85 °C selon ML M 20693, point de fusion à +250 °C
Unité de prix:	**1 pièce = 1 paquet à 100 attaches-câbles**

Article	A	B	C	D	E	F	G	H	Résis–tance à la trac–tion	Unité de prix	Prix
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		CHF/pce
828.350*	100	2.5	1.1	5	73	22	4.1	3.1	8.1	100	1.40
828.550*	136	3.6	1.1	5	100	31	4.1	3.1	13.6	100	2.80
828.675*	202	4.8	1.4	7	162	33	8	4.8	22.6	100	5.20
828.1100*	298	4.8	1.4	7	270	21	8	4.8	22.6	100	7.80
828.1400*	365	4.8	1.4	7	330	28	8	4.8	22.6	100	9.50
828.RTH1400*	362	7.6	2.1	9	323	30	12.8	7.5	54.4	100	17.80

Rabais: 10 pce 15 %, 50 pce 30 %, 100 pce 40 %, 250 pce 45 %



04.10.2024

* disponible dans la limite des stocks

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch