

# Attaches -Ceintures a.bande velcro

## Bride serre-câble transparent-blanc

Description: en nylon 6/6 selon MIL 20693 B UL 94 V2 auto-extinguible  
 Listé UL: sous n° E 62860 pour tous les produits synthétiques All-States  
 Couleur: transparent-blanc  
 Température de service: -40 à +105 °C température permanente, +150 °C à court terme  
 Température de service: -40 à +85 °C selon ML M 20693, point de fusion à +250 °C  
 Unité de prix: **1 pièce = 1 paquet à 100 attaches-câbles**

Article	A	B	C	D	E	F	G	H	Résistance à la traction	Unité de prix	Prix
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	CHF/pce	
<b>828.350*</b>	100	2.5	1.1	5	73	22	4.1	3.1	8.1	100	1.40
<b>828.550*</b>	136	3.6	1.1	5	100	31	4.1	3.1	13.6	100	2.80
<b>828.675*</b>	202	4.8	1.4	7	162	33	8	4.8	22.6	100	5.20
<b>828.1100*</b>	298	4.8	1.4	7	270	21	8	4.8	22.6	100	7.80
<b>828.1400*</b>	365	4.8	1.4	7	330	28	8	4.8	22.6	100	9.50
<b>828.RTH1400*</b>	362	7.6	2.1	9	323	30	12.8	7.5	54.4	100	17.80

Rabais: 10 pce 15 %, 50 pce 30 %, 100 pce 40 %, 250 pce 45 %

