

Press- und Druckluft-Armaturen

Aussengewindetüllen mit Sicherheitsbund aus Stahl

Beschreibung: Diese hochwertige Gewindetülle aus Stahl bietet eine zuverlässige und langlebige Verbindung für Schläuche in Druckluft- und Medienanwendungen. Die verzinkte und gelb passivierte Oberfläche (Chrom-VI-frei) schützt effektiv vor Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer – auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die präzise gedrehte Tüllenkontur garantiert einen optimalen Schlauchsitz und eine sichere Abdichtung. Dank der maximalen Bohrung wird ein größtmöglicher Durchfluss erreicht, wodurch Druckverluste minimiert werden. Ideal geeignet für den Einsatz am Bau, im Anlagenbau sowie in industriellen Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Gewindetülle aus Stahl
- Verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
- Sicherer Schlauchsitz durch gedrehte Tüllenkontur
- Maximale Bohrung für hohen Durchfluss
- Für Druckluft und weitere Medien geeignet

Betriebsdruck: 25 bar

Art-Nr.	Schlauch-Innen-Ø	Aussengewinde	Sicherungsbund	Preis
	mm	Zoll		CHF/Stk
434.S1019	19	R1"	ja	14.70
434.S1025	25	R1"	ja	14.70
434.S3232	32	R1¼"	ja	28.70
434.S3838	38	R1½"	ja	32.10
434.S2050	50	R2"	ja	73.10

Rabatt: 10 Stk 5 %, 20 Stk 10 %, 50 Stk 20 %

