

Lebensmittelschläuche

BLAUDIECK SUPER "plus" Lebensmittel- und Getränkeschlauch 16 bar, mit UPE Seele und Spirale



- Anwendungen:** Brauereien, Convenience Food Industrie, Getränkeindustrie, Industrielle Verarbeitung von Aromen, Gewürzen, Feinkost, Fruchtsäften, Limonaden & Süßwaren, Lebensmittelindustrie, Milchverarbeitende Industrie, Molkereien
- Durchflussmedium:** Medien, die gemäß EU 10/2011 unter die Lebensmittelsimulanzien A, B, C, D1 und D2 fallen (wässrige, fettige- und ölige Lebensmittel, Lebensmittel mit einem pH < 4,5, alkoholische Lebensmittel bis zu einem Ethanolgehalt von 95%)
- Normen / Zertifikate:** EC 1935/2004, EU 10/2011 inkl. 2020/1245, BfR Empfehlung XXI Kat. 2, FDA Verordnung 177.1520 für Innenschichtmaterial
- Kennzeichnung:** 2 weiße Streifen auf blauem Untergrund, spiralförmig aufgebracht "Continental BLAUDIECK SUPER Glas-/Gabel-Symbol EC 1935/2004 Made in Germany"

Technische Daten:

- Innenschicht:** UPE, weiß, glatt, porenfrei, weichmacherfrei
- Druckträger:** Synthetische Garne mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
- Außenschicht:** NBR, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozonbeständig
- Betriebsdruck bis:** 16 bar
- Temperaturbeständigkeit:** von -30 °C bis +95 °C bis +110 °C (max. 60 Minuten)
- Dämpfbar bis:** +130 °C (max. 30 Minuten)
- Weitere Eigenschaften:** Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Chemikalien gemäss Continental-Beständigkeitsliste
- Innen und außen beständig gegen Öle und Fette
- Empfohlenes Arma- turesystem:** PAGUFIX & PAGUCLAMP
- Rollenlänge:** 40 m
- Sonderlängen:** **Kurzlängen auf Anfrage / Schlauchzuschnitte ab DN 32 möglich / Fr. 60.--** Schneidzuschlag pro Schlauchlänge (nur gültig für unverpresste Schläuche)
- Weitere Informationen:** Bei Schlauchleitungen ist optional eine Laserbeschriftung gegen einen Aufpreis von Fr. 60.-- möglich.

Art-Nr.	Innen-Ø	Wand- stärke	Aussen- Ø	Betrieb- druck	min. zul. Biegera- dius	Filter Vakuum	Vakuum	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar bei 23°C	mm	bar	bar	g/m	CHF/m
21530.19	19	5	29	16	150	-0.8	-0.8	450	52.20
21530.25	25	6	37	16	150	-0.8	-0.8	750	93.00
21530.32	32	6	44	16	200	-0.8	-0.8	1050	108.00
21530.38	38	6.5	51	16	250	-0.8	-0.8	1300	119.00
21530.50	50	8	66	16	350	-0.8	-0.8	2000	130.20
21530.63	63	8	79	16	450	-0.8	-0.8	2500	205.00
21530.75	75	8	91	16	500	-0.8	-0.8	2900	293.60
21530.100	100	9	118	16	750	-0.8	-0.8	4450	408.00

Rabatt: 20 m 10 %, 40 m 15 %, 80 m 20 %