

Tuyaux alimentaires

BLAUDIECK SUPER "plus" Tuyau pour aliments et boissons 16 bar, avec UPE âme et spirale



Applications: Brasseries, industrie des aliments de commodité, industrie des boissons,
Traitement industriel d'arômes, d'épices, d'épicerie fine, jus de fruits, limonades & confiseries, industrie alimentaire, Industrie de transformation du lait, laiteries

Milieu de débit: Milieux qui, selon l'UE 10/2011, relèvent des simulants alimentaires A, B, C, D1 et D2 (produits aqueux, aliments gras et huileux, aliments avec un pH< 4,5, aliments alcoolisés jusqu'à une teneur en éthanol de 95%)

Normes / certificats: EC 1935/2004, EU 10/2011 y compris 2020/1245, BfR recommandation XXI cat. 2, FDA règlement 177.1520 pour le matériau de la couche interne

Marquage: 2 bandes blanches sur fond bleu, appliquées en spirale "Continental BLAUDIECK SUPER symbole du verre/de la fourchette EC 1935/2004 Made in Germany".

Données techniques:

Couche intérieure: UPE, blanc, lisse, non poreux, sans plastifiant

Support d'impression: Fils synthétiques avec spirale en fil d'acier incorporée

Couche extérieure: NBR, bleu, à motif de tissu, résistant à l'abrasion, résistant à l'ozone

Pression de service jusqu'à: 16 bar

Résistance à la température: de -30 °C à +95 °C
à +110 °C (max. 60 minutes)

Peut être étuvé jusqu'à: +130 °C (max. 30 minutes)

Autres propriétés: Résistant aux détergents, désinfectants et produits chimiques selon la liste de résistance de Continental.

Résistant aux huiles et aux graisses à l'intérieur et à l'extérieur

Système d'armature recommandé: PAGUFIX & PAGUCLAMP

Longueur du rouleau: 40 m

Longueurs spéciales: **Longueurs courtes sur demande / Coupes de tuyaux possibles à partir de DN 32 / Fr. 60.-- supplément de coupe par longueur de tuyau (uniquement valable pour les tuyaux non pressés)**

Informations supplémentaires: Pour les tuyaux flexibles, un marquage au laser est possible en option contre un supplément de Fr. 60 --.

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de serre	Rayon de courbure minimal	Vide	Vide	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar à 23°C	mm	bar	bar	g/m	CHF/m
21530.19	19	5	29	16	150	-0.8	-0.8	450	52.20
21530.25	25	6	37	16	150	-0.8	-0.8	750	93.00
21530.32	32	6	44	16	200	-0.8	-0.8	1050	108.00
21530.38	38	6.5	51	16	250	-0.8	-0.8	1300	119.00
21530.50	50	8	66	16	350	-0.8	-0.8	2000	130.20
21530.63	63	8	79	16	450	-0.8	-0.8	2500	205.00
21530.75	75	8	91	16	500	-0.8	-0.8	2900	293.60
21530.100	100	9	118	16	750	-0.8	-0.8	4450	408.00

Rabais: 20 m 10 %, 40 m 15 %, 80 m 20 %