BLAUDIECK Tuyau alimentaire avec spirale et tube intérieur UPE LGDSU

Caractéristiques:	résistant au vide grâce à une spirale en acier incorporé, très bonne résistance chimique grâce au revêtement supplémentaire du tube intérieur, constitué d'une feuille de polyéthylène ultamoléculaire (UPE), particulièrement apte aux nettoyages CIP, résistance intérieure et extérieure à l'huile, la graisse et les solutions alcalines, peut être désinfecté à la vapeur, résistant à l'acool jusqu'à 96° correspond à la recommendation XXI catégorie 2 du BfR et de la FDA (21 CFR 177.2600). Totalement exempt de phtalates, correspond aux exigences des directives EG 1935/2004, EG 2023/2006 et EU 10/20
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'aspiration et de refoulement. Utilisation optimale dans le secteur alimentaire. Un procédé de fabrication spécial dont la qualité est régulièrement contrôlée et l'utilisation d'excellentes matières premières garantissent la stabilité de la qualité au plus haut niveau de nos tuyaux alimentaires extrudés et fabriqués sur mandrin. Les fabricants et utilisateurs du monde entier utilisent les tuyaux alimentaires BLAUDIECK pour leur fiabilité, leur durabilité et leurs avantages hygiéniques. Résistant aux produits de nettoyage et désinfection extrêmes.
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-35 bis +95 °C, stérilisation jusqu'à max. +130 °C (max. 30 min)
Armatures:	en association avec nos système d'armatures à tuyaux BLAUDIECK ou PAGUFIX 4000, vous obtenez un tuyau prêt au montage, sûr et irréprochable d'un point de vue bactériologique.
Coûts de coupure:	nous facturons CHF 60.- de coûts de coupure sur tous les tuyaux Blaudieck non sertis. **Article 2153.25 uniquement pressés avec raccords disponibles en longueurs courtes.**

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch