

# Baumspritzschläuche

## Baumspritzschlauch TRESS- NOBEL Wasser- Druckluft- und Industrieschlauch

Seele:	PVC, schwarz, glatt
Einlagen:	Polyesterfadengeflecht
Deckblatt:	PVC, blau, undurchsichtig, licht- und farbecht
Beständig:	gegen handelsübliche Flüssigdünger, Insektizide, neutrale chemische Flüssigkeiten, Heiss- und Kaltwasser, Druckluft, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Agrarspritzen, Spritzen von Insektiziden, Pestiziden und Unkrautvertilgungsmittel in der Landwirtschaft, Kaltwasserwaschanlagen, Umfüllung und Aufbringung von Flüssigdünger, auch für Druckluft und diverse Industrieanwendungen. Leicht und handlich.
Rollenlänge:	bis LW 12 mm = 50 und 100 m, ab LW 16 mm = 50 m
Betriebstemperatur:	-15 bis +60 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck min. zul. bei 23°C	Biegeradius	Gewicht g/m	Preis CHF/m
188.63	6.3	3,1	12.5	40	22	110	3.70
188.8	8	3.25	14.5	40	28	150	4.00
188.9	9	3.5	16	40	32	180	4.50
188.10	10	3.5	17	40	35	195	4.50
188.12	12	4	20	40	42	265	5.90
188.16	16	4	24	40	56	320	7.40
188.19	19	4.5	28	40	67	435	10.60
188.25	25	5	35	40	88	620	13.70

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

