

Abriebfeste Schläuche Gummi

Beton-, Gunit-, Zement- und Sandförderschlauch Abrasant 10 BAR

Seele:	NR/SBR, schwarz, glatt, antistatisch, Abriebwert nach DIN 53516 < 50 +/- 5 mm ³
Einlagen:	geflochtene Gewebeeinlagen
Deckblatt:	SBR/NR/PVC, schwarz, glatt, gewickelte Ausführung
Beständig:	gegen abrasive Medien, Wasser, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Hochabriebfester flexibler Betonförderschlauch, auch für den Transport von Sand und Zement im trockenen oder nassen Zustand geeignet. Auch als Spritzbetonschlauch verwendbar
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-30 bis +70 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck
Liefermengen:	10 m oder mehrfaches davon, solange Vorrat.

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	g/m	CHF/m
181.50T*	51	10	71	10	2200	36.30

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %



ABRASAND subgomma bonino

08.02.2024

* Solange Vorrat

Gummischwarz

Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon

Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39

www.gummischwarz.ch

info@gummischwarz.ch