

# Abriebfeste Schläuche Gummi

## Beton-, Gunit-, Zement- und Sandförderschlauch SCHWARZ GUNIT 10 BAR

Seele:	NR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, Abriebwert nach DIN 53516 < 50 mm <sup>3</sup>
Einlagen:	2 geflochtene Gewebeeinlagen
Deckblatt:	NR/SBR/CR, schwarz, glatt, gewickelte Ausführung
Beständig:	gegen abrasive Medien, Wasser, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Hochabriebfester flexibler Betonförderschlauch, auch für den Transport von Sand und Zement im trockenen oder nassen Zustand geeignet. Auch als Spritzbetonschlauch verwendbar
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-30 bis +70 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>181.50</b>	51	10	71	10	500	2200	36.30
<b>181.60</b>	60	10	80	10	600	2540	42.10
<b>181.65</b>	64	10	85	10	650	2740	44.20
<b>181.75</b>	76	10	96	10	750	2750	52.00
<b>181.90</b>	90	10	110	10	900	3650	67.70
<b>181.100</b>	102	10	122	10	1000	4000	66.20
<b>181.110</b>	110	10	130	10	1100	4300	75.40
<b>181.125</b>	125	10	145	10	1250	5000	110.70

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %

