

Abriebfeste Schläuche Gummi

Betoninjektions- und MörtelförderSchlauch thor HIGH PRESSURE PLASTER AND CONCRETE - WP 40 BAR - 600 PSI



Seele: SBR/NR, schwarz, glatt, abriebfest, elektrisch leitfähig
Einlagen: 2 synthetische, geflochtene Textileinlagen
Deckblatt: SBR, schwarz, glatt, gewickelte Ausführung
Beständig: gegen abrasive Medien, Wasser, nicht aggressive Säuren, Ozon und Witterung
Nicht beständig: Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete: Spezialschlauch zum Fördern und Spritzen von Mörtel, Zement oder Nassbeton, mit hohem Druck
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C
Platzdruck: ca. 3 x Betriebsdruck

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck min.	zul. Bie- geradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
182.25	25	6.5	38	40	250	700	15.40
182.35	35	7	49	40	350	1050	19.50
182.42	42	7	56	40	420	1350	22.50
182.50	50	9	68	40	500	1850	29.60

Rabatt: 10 m 5 %, 20 m 10 %, 40 m 15 %

02.04.2024