

Abriebfeste Schläuche Gummi

Betonpumpenschläuche 85 bar Stahlcord, verpresst mit Viktaulik Einpresskupplungen

- Beschreibung:** Unsere Betonpumpenschläuche garantieren eine herausragende Performance und maximale Sicherheit bei Anwendungen mit starker Beanspruchung. Geeignet für die Förderung von hoch abrasiver Medien wie Beton, Zement und Möрте. Die hochabriebfeste Schlauchseele gewährt eine lange Lebensdauer. Trotz robuster bauweise sind diese Schläuche dank der optimierten Konstruktion und mehreren Stahlcordeinlagen flexibel gut in der handhabung und dies bei geiner sehr hohen Knickstabilität. Ein fortlaufendes Transferband mit Safety Logos macht den Anwender auf die wichtigsten Massnahmen bei der Verwendung und dem Einsatz der Schläuche aufmerksam. Hydraulisch verpresst mit gehärteten Betonpumpenkupplungen "Viktaulic-System" entsteht eine sichere Verbindung zwischen zwei Leitungen bzw. Armaturen.
- Seele:** NR/SBR, schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch, mit Stahlcordeinlagen gewickelt
- Deckblatt:** SBR, schwarz, antistatisch, stoffgemustert
- Kennzeichnung:** Fortlaufendes Transferband mit Safety Logo
- Betriebstemperatur:** -35°C bis +80 °C
- Liefermöglichkeiten:** Die Betonpumpen - Schläuche sind in vielen Abmessungen bis Ø152 mm, ein- oder beidseitig verpresst und in Längen bis 40 m, Ø 152 mm nur 20 m lieferbar. Wir können Ihnen auch Schläuche mit textilen Einlagen liefern. Diese sind rund 20 % leichter, bei gleichbleibender Druckbeständigkeit.

Art-Nr.	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Anschluss	Preis CHF/Stk
183.100.300.4- 12*	100	85	3.0	Viktaulik 4½"	578.00
183.100.330.4- 12*	100	85	3.3	3.0 Vik- taulik 4½"	
					615.00

