

Abriebfeste Schläuche Gummi

Betonpumpenschläuche, für alle Betonpumpen, beidseitig eingebunden mit Einpresskupplung

Seele: NR, schwarz, glatt, hochabriebfest, elektrisch leitfähig, mit 2 Stahlcordeinlagen, auch für Sand, Zement, Kies und Schlamm geeignet, Drahtspirale

Deckblatt: SBR, schwarz, glatt, gewickelte Ausführung

Beständig: Wasser, Kalk, Ozon und Witterung

Nicht beständig: Kohlenwasserstoffe

Länge: 4 m, 5 m, 6 m oder nach Wunsch

Betriebstemperatur: -30 bis +70 °C

Preisangabe:
Schläuche (ohne Verpressung)

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Platzdruck	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	bar	CHF/m
183.658*	65	11	87	85	520	175	71.70
183.1008*	100	14	128	85	800	175	123.40
183.1258*	125	14	153	85	1000	175	146.00

Rabatt: auf Anfrage

Für Preisberechnung 2x Einpresskupplung, verpresst einrechnen.
(Art-Nr. 183.65K, 183.85K, 183.1004K, 183.155K).
Schläuche sind auch lieferbar ohne Kupplungen
Auf Anfrage liefern wir auch orig. PULSOR-Betonpumpenschläuche

