

Attaches -Ceintures a.bande velcro

Bride serre-câble résistants aux rayons UV, noirs

Description: en nylon 6/6 selon MIL 20693 B UL 94 V2 auto-extinguible
 Listé UL: sous n° E 62860 pour tous les produits synthétiques All-States
 Couleur: noir
 Température de service: -40 à +105 °C température permanente, +150 °C à court terme
 Température de service: -40 à +85 °C selon ML M 20693, point de fusion à +250 °C
 Résistance UV: attaches-câbles résistants aux rayons UV, noirs
 Unité de prix: **1 pièce = 1 paquet à 100 attaches-câbles**

Article	A	B	C	D	E	F	G	H	Résistance à la traction	Unité de prix	Prix
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		CHF
828.350S	100	2.5	1.1	5	73	22	4.1	3.1	8.1	100	1.40
828.550S	136	3.6	1.1	5	100	31	4.1	3.1	13.6	100	3.10
828.675S	202	4.8	1.4	7	162	33	8	4.8	22.6	100	5.20
828.1100S	298	4.8	1.4	7	270	21	8	4.8	22.6	100	7.80
828.1400S	365	4.8	1.4	7	330	28	8	4.8	22.6	100	9.50
828.RTH1400S	362	7.6	2.1	9	323	30	12.8	7.5	54.4	100	17.80
828.530S	530	9	2.1	9	485	34	14	8	-	100	37.40
828.780S	780	9	2.1	9	735	33	14	9	-	100	59.00

Rabais: 10 pce 15 %, 50 pce 30 %, 100 pce 40 %, 250 pce 45 %

