

# Öl- Benzin-Schläuche

## ELAFLEX-SLIMLINE SL Tank-/Zapfstellenschlauch nach EN 1360

- Beschreibung:** Qualitäts-Zapfschläuche SLIMLINE. Eichfähig für Zapfsäulen. Kältebiegsam bis -30°C (LT-Type bis -40°C). Die Slimline Zapfstellenschläuche entsprechen der EN 1360 bzw. EN 13483. Alle Slimline-Typen sind aufgrund ihrer glatten, gleitfähigen Oberfläche und hoher Flexibilität sehr gut für MPD mit Schlauchrückholung geeignet. Die Herstellung erfolgt in Dornfertigung mit Vulkanisation im Kunststoffmantel. Langlebige Premium-Qualität, Made in Germany.
- Seele:** NBR schwarz, nahtlos extrudiert, elektrisch ableitfähig, nicht ausfärbend
- Einlagen:** zwei dehnungsarme Textilgeflechte mit gekreuzten, eingeflochtenen Spezial-Leitfäden
- Beständig:** Otto- und Dieselmotorkraftstoffe, Ethanolbeimischungen bis E 85 und Biodiesel bis B30
- Deckblatt:** Chlorierter Synthetikgummi, glatt, öl-/UV- und ozonbeständig, hochabriebfest
- Rollenlänge:** Ca. 60 m
- Betriebstemperatur:** -30° bis +55°C
- Farben:** Auf Bestellung sind die Schläuche SLIMLINE und SLIMLINE LT in verschiedenen Farben lieferbar.
- Sonderausführungen:** SLIMLINE LT, besonders kälteflexible Sonderausführung für den Einsatz in kalten Regionen. Gut biegsam bis -40° Celsius. SLIMLINE BIO, Spezialtype für Biodiesel bis B100 nach EN 14214. Auch für Diesel geeignet. Bitte fragen Sie uns an.

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Farbe	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m		CHF/m
<b>170.SL19</b>	19	5.5	30	16	90	550	schwarz	37.40

Rabatt: 30 m 10 %, 50 m 15 %, 100 m 20 %

