Description: SLIMLINE tuyau de haute qualité pour essence et diesel.

Tous les types Slimline conviennent parfaitement pour les

distributeurs avec enrouleur

grâce à leur surface lisse et de grande flexibilité. La production a lieu sur mandrins, vulcanisé sous gaine

synthétique avec marquage

laser continu. Qualité supérieure durable, fabriqué en Allemagne. NBR noir, extrudé sans soudure, conducteur d'électricité, ne se

décolore pas ieur:

Insertions: deux tresses textiles limitant l'élongation, avec fils laiton croisés

Versions spéciales: SLIMLINE LT, version spécialé pour utilisation

des conditions

de froid extrême. Bonne flexibilité jusqu'à -40 Celsius.

Pour l'essence et les carburants diesel. Également pour les Résistant:

mélanges d'éthanol jusqu'à E 85 et de biodiesel jusqu'à B30

Caoutchouc synthétique chloré, lisse, résistant aux huiles/UV et à Revêtement extél'ozone, très résistant à l'abrasion

Longueur des

Revêtement intér-

rouleaux:

Température de

service:

-30° bis +55°C

environ 60 m

Couleurs: Les tuyaux SLIMLINE et SLIMLINE LT sont disponibles dans une

variété de couleurs sur commande.

SLIMLINE LT, version spéciale flexible à froid pour une utilisation Versions spéciales:

dans les régions froides. Bonne flexibilité jusqu'à -40° Celsius. SLIMLINE BIO, type spécial pour biodiesel jusqu'à B100 selon EN

14214. Convient également pour le diesel.

Veuillez nous demander.

Article Prix Ø intérieur Epaisseur Ø extérieur Pression Rayon de Couleur Poids

de la paroi de service courbure minimal

mm mm mm bar mm g/m CHF/m 170.SL19 19 5.5 30 16 90 550 noir 37.40

Rabais: 30 m 10 %, 50 m 15 %, 100 m 20 %

