CONTITAN C Tankstellenschläuche nach EN 1360 für Zapfsäulen

Seele:	NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Einlagen:	CV
Deckblatt:	CSM, schwarz, glatt
Beständig:	Mineralöle, Benzine, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Benzine mit hohem Aromatenanteil
Rollenlänge:	LW 15 mm bis 80 m, LW 19 mm bis 60 m LW 25 mm bis 40m
Betriebstemperatur:	-30° bis +65°C
Platzdruck:	über 48 bar

Art–Nr.	Innen–Ø	Wand–stärke	Aussen–Ø	Betriebs–druck	min. zul. Biegera–dius	Gewicht	Farbe	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m		CHF/m
170.25GEW*	25	6	37	16	250	800	Schwarz	31.00
Rabatt: 30 m 10 %, 50 m 15 %, 100 m 20 %								

Artikel–Nr. **170.25GEW** gewickelte Ausführung

02.04.2024

* Solange Vorrat

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch