CONTI®ULTIMATE System Förderschlauch

Seele:	Schwarze Innenschicht aus hochabriebestem NR mit "Conti Orange Verschleissindikator"
Einlagen:	Festigkeitsträger aus hoch reissfestem syntetischem Garn, mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
Deckblatt:	Schwarze IR/BR Aussenschicht, abriebfest, Ozon- und UV-beständig
Beschreibung + Einsatzgebiete:	CONTI ULTIMATE ist ein robuster, abriebfester Saug- und Förderschlauch, der unter anderem im Bergbau und Kies- oder Schotterwerken eingesetzt wird. Er ist geeignet zum Transport von Erde, Erzschlamm, Schlacke, Sand und Kies. Aufgrund der hochabriebfesten NR- Innenschicht besitzt der Schlauch eine lange Lebensdauer. Der neue Conti Orange Verschleissindikator trägt zu einer permanenten Überwachung der Innenschicht bei und hilft somit unerwarteten Produktionsausfällen vorzubeugen. Durch Kombination mit den wiederverwendbaren Flanschverbindungen und Dichtungen wird ein gleichmässiger Durchfluss des Mediums gewährleistet. Das Ergebnis ist die ideale Schlauchleitung, die einfach montiert und gewartet werden kann.
Rollenlänge:	LW 51 - 204: 40 m, ab LW 254: 10 m
Betriebstemperatur:	-40 bis +80 °C
Platzdruck:	32 bar bis LW 204, 16 bar ab LW 254
Abschnittkosten:	Auf alle Kurzlängen ab NW 100mm werden CHF 60.- Abschnittkosten je Schnitt verrechnet

Art–Nr.	Innen–Ø	Aussen–Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	bar	mm	kg/m	CHF/m
1800.51S*	51	71	10	250	2.5	92.50
1800.76S*	76	103	10	400	4.3	118.80
1800.102S*	102	125	10	550	5.2	145.50
1800.127S*	127	151	10	680	7.3	197.70
1800.152S*	152	179	10	800	9	228.80
1800.204S*	204	238	10	1050	16.4	376.60
1800.254S*	254	290	5	1300	22.8	675.20

Weitere Fabrikate und Abmessungen auf Anfrage

02.04.2024

* Solange Vorrat

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch