

Raccords pour tuyaux à air comprimé

Cejn Coupleur pneumatique eSafe Série 320, DN 7.6 avec filetage intérieur

Description: Le coupleur eSafe de la série 320 est un coupleur haute performance facile à utiliser. eSafe est un coupleur de sécurité manipulable d'une seule main, qui est dépressurisé avant la déconnexion afin d'éviter tout risque d'effet de fouet. Les filetages mâles des coupleurs et des embouts sont pourvus d'un produit d'étanchéité déjà appliqué. Les dimensions extérieures des coupleurs sont plus petites que celles de constructions comparables. Le fonctionnement entièrement automatique assure une manipulation aisée. eSafe est conforme à la norme ISO 4414. La série 320 est également disponible en version Soft-Line et Multi-Link ainsi qu'en version acier inoxydable, série 326.

Diamètre nominal: 7.6 mm
Débit: 2250 l/min à une pression d'entrée de 6 bar
Pression de service: Max. 16 bar
Température de fonctionnement: -20°C à +100°C
Matériau du raccord: Acier galvanisé/laiton
Matériau de l'embout: Acier galvanisé trempé
Normes: CEJN-original, Eurostandard 7.6 mm
Certification de la Suva: Les raccords rapides eSafe de la série 320 sont tous certifiés Suva.

Article	Filetage intérieur	Prix
	pouces	CHF/pce
103202202	G¼	24.70
103202204	G3/8	24.70
103202205	G¼	24.70

Rabais: 10 pce 5 %, 20 pce 10 %, 50 pce 20 %

