leicht zu bedienende Hochleistungskupplung mit einer hohen Lebensdauer. eSafe ist eine mit einer Hand bedienbare Sicherheitskupplung, die vor dem Trennen druckentlastet wird, um die Gefahr von Peitscheneffekten zu vermeiden. Außengewinde an den Kupplungen und Nippeln sind mit einem bereits aufgebrachten Dichtungsmittel versehen. Die Kupplungen haben kleinere Außenabmessungen als vergleichbare Konstruktionen. Der voll-

automatische

Betrieb sorgt für eine leichte Handhabung. eSafe entspricht ISO

Die Serie 320 ist auch in Soft-Line- und Multi-Link-Ausführungen sowie in einer Edelstahlausführung, Serie 326, lieferbar.

Nennweite: 7.6 mm

Durchfluss: 2250 l/min bei 6 bar Eingangsdruck

Betriebsdruck: Max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
Material Kupplung: Verzinkter Stahl/Messing
Material Nippel: Gehärteter verzinkter Stahl

Standards: CEJN-Original, Eurostandard 7.6 mm

Suva Certification: Die eSafe Schnellverschlusskupplungen der Serie 320 sind

allesammt Suva zertifiziert.

| Zoll | CHF/Stk |
|-----------------------|-------------|
| 2011 | OI II / OLK |
| 103202152 R¼ | 24.70 |
| 103202154 R3/8 | 24.70 |
| 103202155 R½ | 24.70 |

Rabatt: 10 Stk 5 %, 20 Stk 10 %, 50 Stk 20 %

