Cejn Druckluftkupplungen - Sicherheitskupplung eSafe - mit Schlauchtülle, Serie 300



Beschreibung:	Austauschbar mit Standard Aro 210 Ausführung als eSafe-Kupplung (gemäss Artikelspezifikation)
Durchflussmenge:	1050 l/min bei 6 bar Eingangsdruck
Nennweite:	5.5 mm
Kupplungskörper:	Messing vernickelt
Nippelkörper:	Stahl gehärtet, verzinkt
Verschlusshülse:	Stahl gehärtet, vernickelt
Ventil:	Messing
Federn:	Edelstahl
Verschlusskugeln:	Edelstahl
Dichtungen:	Nitril
Betriebsdruck:	Max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 bis +100 °C
suva Pro Schutzziel:	Beim Anschliessen und Entfernen von Druckluftschläuchen darf niemand durch einen Rückschlag verletzt oder sonst irgendwie in seiner Gesundheit geschädigt werden. 1. Verwenden von Sicherheitskupplungen oder Sicherheitsnippeln: Werden in einem Raum Schläuche mit einem Netzdruck von mehr als 3,5 bar aneinander gekuppelt, so sind alle Verlängerungsschläuche und fest montierten Anschlüsse mit Sicherheitskupplungen auszurüsten (Kompatiblität). 2. Sicherheitsgerechte Anordnung der Anschlüsse: Bis 1,2 m über Boden senkrecht oder höchstens 45° schräg nach unten gerichtet (ab 1,2 m über Boden: Verwenden von Sicherheitskupplungen).

Art–Nr.	Spezifikation	Preis
		CHF/Stk
103002003	Sicherheitskupplung eSafe mit 8 mm Schlauchtülle	26.60
103002004	Sicherheitskupplung eSafe mit 10 mm Schlauchtülle	26.60

Rabatt: 10 Stk 5 %, 20 Stk 10 %, 50 Stk 20 %

04.10.2024