

# Press- und Druckluft-Armaturen

## Cejn Druckluftkupplungen - Sicherheitskupplung eSafe - mit AG, Serie 300

|                      |   |
|----------------------|---|
| Beschreibung:        | Austauschbar mit Standard Aro 210<br>Ausführung als eSafe-Kupplung (gemäss Artikelspezifikation)  |
| Durchflussmenge:     | 1050 l/min bei 6 bar Eingangsdruck  |
| Nennweite:           | 5.5 mm  |
| Kupplungskörper:     | Messing vernickelt  |
| Nippelkörper:        | Stahl gehärtet, verzinkt  |
| Verschulshülse:      | Stahl gehärtet, vernickelt  |
| Ventil:              | Messing   |
| Federn:              | Edelstahl   |
| Verschlusskugeln:    | Edelstahl   |
| Dichtungen:          | Nitril  |
| Betriebsdruck:       | Max. 16 bar   |
| Betriebstemperatur:  | -20 bis +100 °C   |
| suva Pro Schutzziel: | Beim Anschliessen und Entfernen von Druckluftschläuchen darf niemand durch einen Rückschlag verletzt oder sonst irgendwie in seiner Gesundheit geschädigt werden.<br>1. Verwenden von Sicherheitskupplungen oder Sicherheitsnippeln:<br>Werden in einem Raum Schläuche mit einem Netzdruck von mehr als 3,5 bar aneinander gekuppelt, so sind alle Verlängerungsschläuche und fest montierten Anschlüsse mit Sicherheitskupplungen auszurüsten (Kompatibilität).<br>2. Sicherheitsgerechte Anordnung der Anschlüsse:<br>Bis 1,2 m über Boden senkrecht oder höchstens 45° schräg nach unten gerichtet (ab 1,2 m über Boden: Verwenden von Sicherheitskupplungen). |

| Art-Nr.   | Spezifikation                               | Preis<br>CHF/Stk |
|-----------|---|------------------|
| 103002152 | Sicherheitskupplung eSafe mit 1/4" AG, BSPT | 26.60            |
| 103002154 | Sicherheitskupplung eSafe mit 3/8" AG, BSPT | 26.60            |
| 103002155 | Sicherheitskupplung eSafe mit 1/2" AG, BSPT | 26.60            |

Rabatt: 10 Stk 5 %, 20 Stk 10 %, 50 Stk 20 %

