

Press- und Druckluft-Armaturen

Cejn Druckluftkupplungen Standard + eSafe, Serie 300

Beschreibung: Austauschbar mit Standard Aro 210
Ausführung als Standard- als Sicherheits- und als eSafe-Kupplung
(gemäss Artikelspezifikation)

Durchflussmenge: 1050 l/min bei 6 bar Eingangsdruck

Nennweite: 5.5 mm

Kupplungskörper: Messing vernickelt

Nippelkörper: Stahl gehärtet, verzinkt

Verschulshülse: Stahl gehärtet, vernickelt

Ventil: Messing

Federn: Edelstahl

Verschulskugeln: Edelstahl

Dichtungen: Nitril

Betriebsdruck: Max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 bis +100 °C

suva Pro Schutzziel: Beim Anschliessen und Entfernen von Druckluftschläuchen darf niemand durch einen Rückschlag verletzt oder sonst irgendwie in seiner Gesundheit geschädigt werden.

1. Verwenden von Sicherheitskupplungen oder Sicherheitsnippeln:

Werden in einem Raum Schläuche mit einem Netzdruck von mehr als 3,5 bar aneinander gekuppelt, so sind alle Verlängerungsschläuche und fest montierten Anschlüsse mit Sicherheitskupplungen auszurüsten (Kompatibilität).

2. Sicherheitsgerechte Anordnung der Anschlüsse:

Bis 1,2 m über Boden senkrecht oder höchstens 45° schräg nach unten gerichtet (ab 1,2 m über Boden: Verwenden von Sicherheitskupplungen).



eSafe
suva pro
CERTIFICATION