Cordon ISO-Glas Matériau isolant contre la chaleur

Description:	stabilité dimensionnelle, à torsion gauche/droite, à revêtement tricoté
Résistance à la température:	Résistance à la température continue 450°C (courte durée 550°C). Non-combustible selon la norme DIN 4102 Perte à l'allumage < 1,5
Domaines d'utilisation:	entreprises d'isolation, ingénierie mécanique, fonderies, fabrication des canalisations, cheminées et chaudières, industrie verrière, industrie chimique, bâtiment et génie etc.
Unités de vente:	**Seuls les rouleaux entiers sont disponibles**

Article	Hersteller–Nr.	Longueur du rouleau	Epaisseur	Poids	Prix
		m	mm	g/m lin.	CHF/m
725.3	3405099903	200	3	env. 10	0.90
725.5*	3405099905	200	5	env. 21	1.00
725.6	3405099906	100	6	env.26	1.45
725.8	3405099908	100	8	env. 40	2.20
725.10	3405089910	100	10	env. 65	2.39
725.12	3405089912	50	12	env. 100	3.50
725.15	3405089915	50	15	env. 145	4.65
725.20	3405089920	50	20	env. 245	6.50

Rabais: 200 m 15 %, 500 m 20 %

04.10.2024

* disponible dans la limite des stocks

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch