

Raccords pour tuyaux à air comprimé

Coupleur CEJN pour air comprimé - Coupleur de sécurité eSafe - avec douille, Série 300

Description: Echangeable avec Standard Aro 210
Exécution en tant que raccord eSafe (selon spécification de l'article)

Débit: 1050 l/min lors d'une pression de 6 bar

Diamètre nominal: 5.5 mm

Raccord: laiton nickelé

Corps du raccord: acier trempé, galvanisé

Douille de verrouillage: acier trempé, nickelé

Valve: laiton

Ressorts: acier inoxydable

Billes d'obturation: acier inoxydable

Joints: nitrile

Pression de service: max. 16 bar

Température de service: -20 à +100 °C

Objectifs de sécurité suva: Lors du branchement ou du débranchement de tuyaux d'air comprimé, personne ne doit être blessé par le rejet d'un tuyau ni subir aucun autre préjudice pour la santé

1. N'utiliser que des accouplements et des contre-pièces de sécurité:
Si dans un local, des tuyaux avec une pression de réseau de plus de 3,5 bar sont accouplés, tous les tuyaux de rallonge et les raccords fixes doivent également être munis d'accouplements de sécurité (compatibilité).
2. Disposition sûre des accouplements de sécurité:
Au max. 1,2 m au dessus du sol, disposés verticalement vers le bas, ou inclinés au maximum à 45° par rapport à la verticale (dès 1,2 m au dessus du sol: utiliser des accouplements de sécurité).

Article	Spécification	Prix CHF/pce
103002003	Coupleur de sécurité eSafe avec douille de 8 mm	26.60
103002004	Coupleur de sécurité eSafe avec douille de 10 mm	26.60

Rabais: 10 pce 5 %, 20 pce 10 %, 50 pce 20 %

