

# Öl- Benzin-Schläuche

## DARICO/OIL Benzin-, Öl- und Druckluftschlauch leichte Ausführung

Seele:	NBR, schwarz, glatt
Einlagen:	2 Textileinlagen aus Polyestergerm
Deckblatt:	CR, schwarz, glatt
Kennzeichnung:	OIL PETROL HOSE (blau)
Beständig:	Öle, Fette, Kraftstoffe, Petroleum, tierische und pflanzliche Schmierfette und Öle, Dieselmotorkraftstoffe, Heiss- und Kaltwasser, Ozon und Witterung usw.
Nicht beständig:	Benzine mit hohem Aromatenanteil (Flugzeugkraftstoffe)
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Leichter, handlicher, flexibler vollsynthetischer Gummischlauch für den Einsatz in Autowerkstätten und Industrien, für Druckschmierzwecke, für den Durchlauf von Öl und Benzin, Glykol, Alkohol, Luft und Wasser usw.
Rollenlänge:	50 m
Betriebstemperatur:	-40 bis +100 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art-Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biege- radius	Gewicht	Preis
	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>172.6</b>	6.3	14.3	20	20	188	5.30
<b>172.8</b>	7.9	15.9	20	25	216	5.50
<b>172.10</b>	9.5	17.5	20	30	246	6.10
<b>172.13</b>	12.7	21.5	20	50	343	8.80
<b>172.16</b>	15.9	24.7	20	70	407	9.20
<b>172.19</b>	19.1	29.5	15	90	587	12.10
<b>172.22</b>	22.3	33.1	15	100	692	16.30
<b>172.25</b>	25.4	36.2	15	120	770	21.60

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 20 %, 200 m 30 %

