

# Tuyaux pour huiles et carburants

## DARICO/OIL Tuyau à essence, huile et à air comprimé exécution légère

Revêtement intérieur:	NBR, noir, lisse
Insertions:	2 couches textiles en fils de polyester
Revêtement extérieur:	CR, noir, exécution lisse
Marquage:	OIL PETROL HOSE (bleu)
Résistant:	huiles, graisses, carburants, pétrole, graisses et huiles lubrifiantes d'origine végétale, gazoles, eau chaude et froide, ozone et intempéries etc.
Non résistant:	essences avec un taux élevé en aromates (carburants d'aviation-kérosène)
Description + domaines d'utilisation:	tuyau en caoutchouc entièrement synthétique, léger et maniable pour une utilisation dans les ateliers, garages et industries, pour le graissage sous pression, le passage d'huile et d'essence, de glycole, d'alcool, d'air et d'eau etc.
Longueur des rouleaux:	50 m
Température de service:	-40 à +100 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	Pression de service bar	Rayon de courbure minimal mm	Poids g/m	Prix CHF/m
172.6	6.3	14.3	20	20	188	5.30
172.8	7.9	15.9	20	25	216	5.50
172.10	9.5	17.5	20	30	246	6.10
172.13	12.7	21.5	20	50	343	8.80
172.16	15.9	24.7	20	70	407	9.20
172.19	19.1	29.5	15	90	587	12.10
172.22	22.3	33.1	15	100	692	16.30
172.25	25.4	36.2	15	120	770	21.60

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 20 %, 200 m 30 %

