Flüssigkeiten und hohe Temperaturen. Die Materialwahl ist abhängig von: 1. Medium, 2. Druck, 3.

Temperatur, 4. Geschwindigkeit (UpM)

Betriebsdruck: bis 40 bar
Geschwindigkeit: bis zu 40 UpM
Betriebstemperatur: -20°C bis 180°C

Ausführung: Messing, Edelstahl 1.4571, Aluminium 7005

Dichtungen: Standard sind FPM Dichtungen montiert, auf Anfrage sind andere

Materialien möglich

Abmessungen/Ge- Auf Anfrage sind verschiedene Abmessungen von 1/2" bis 4" mit

winde: BSP Gewinde oder auch mit BSPP, BSPT, NPT erhältlich

Zubehör: Es sind passende Bogenstücke mit IG/AG, IG/IG, Doppelnippel

und Muffen dazu erhältlich

Nutzen: Verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, verschiedene Dichtungswerkstoffe, eigene Wartung möglich, sichere Ausrüstung, längere Nutzungsdauer, geringer Wartungsaufwand, einfachste

längere Nutzungsdauer, geringer Wartungsaufwand, einfachste Montage und Anpassung, kompaktes Design, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit den passenden Zubehörteilen

Art–Nr.	Innengewinde	Aussengewinde	Preis
	Zoll	Zoll	CHF/Stk
ROTAPOINT019BR	3/4	3/4	211.60
ROTAPOINT025BR	1"	1"	155.70

Rabatt: 10 Stk 10 %, 20 Stk 15 %, 50 Stk 20 %

