

# Schlauchklemmen - Schlauchbriden

## Doppelstegbriden/Brückenschellen rostfreie Qualität W2

**Beschreibung:** Brückenschelle rechtsdrehend zur Befestigung von aussen gewellten Spiralschläuchen. Weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie. Leicht und schnell montier- und wiederverwendbar. RoHS konform.

**Artikel-Nr.:** **45.RXX-XX**

**Qualität W2:** Schellenband und Brücke aus Edelstahl 1.4301/AISI 304, Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430, Schraube aus Stahl verzinkt.

**Passend zu:** Aussen gewellten Spiralschläuchen Typ AIRDUC und Typ PROTAPE.

**Liefervarianten:** Weitere Abmessungen oder Ausführungen, beispielsweise mit integrierter Erdung, Schnellverschluss, Befestigungsöse, Kunststoffbrücke oder Drahtschelle auf Anfrage lieferbar.

Art-Nr.	Schlauch-Innen-Ø mm	Bandbreite mm	Preis CHF/Stk
<b>45.R25-29</b>	25-29	9	10.70
<b>45.R50-55</b>	50-55	9	7.70
<b>45.R60-65</b>	60-65	9	8.60
<b>45.R70-75</b>	70-75	9	9.50
<b>45.R100-105</b>	100-105	9	11.30
<b>45.R110-115</b>	110-115	9	12.10

Rabatt: 10 Stk 10 %, 20 Stk 20 %, 30 Stk 30 %

