Drillflex Druckluftschlauch mit Schlauchsicherungsstrumpf

Beschreibung: Der Drillflex ist ein extrem robuster PU-Doppelgewebeschlauch für Anwendungen mit erhöhtem Druck bis maximal 40 bar. Die verstärkte Doppelgewebekonstruktion aus hochfestem Polyestergarn ist sehr Druckstabil und dennoch vergleichsweise leicht und flexibel.
Der Schlauch eignet sich im besonderen im Tunnel- Berg- und Brunnenbau aber auch in der Industrie und bei besonders schweren Beanspruchungen. Die dazu erhältliche Schlauchsicherung gewährleistet ein hohes Mass an Sicherheit, damit sich der Anwender voll und ganz auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann.

Vorteile:
- überragende Abriebfestigkeit
- sehr robust, verschleissfest und langlebig
- hitzebeständiger als NBR/PVC-Schläuche
- öl-, benzin- und chemikalienbeständig
- alterungs- und ozonbeständig
- leicht und flexibel gegenüber herkömmlichen Druckluftschläuchen
- sehr gute Kälteflexibilität

Innenschlauch: extrudierter Innenschlauch aus hochwertigem, hitzebeständigen TPU mit exzellenter Haftung zwischen TPU und Gewebe

Aussenschlauch: abriebfestes Polyurethan in roter Signalfarbe

Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C / Höchstwerte bis max. +110 °C

Schlauchsicherungs-Strumpf: **Nicht im Preis inbegriffen.**
Wird automatisch im Warenkorb dazugefügt:
Artikelnummer: CL.5X2
Wenn ohne Sicherung gewünscht:
Bitte im Warenkorb die Position CL.5X2 löschen.
Wenn nur einseitig Sicherung gewünscht:
Im Warenkorb CL.5X2 löschen und mit Schnellerfassung Artikelnummer CL.5 erfassen.

Art–Nr.	Innen–Ø	Betriebsdruck	Länge	Anschluss	Set–Art–Nr.	Preis
	mm	bar	m			
DRILL.51.10	51	40	10	2x Kupplungen RD 75x1/6" verpresst	**Muss konfektioniert werden**	727.00
DRILL.51.20	51	40	20	2x Kupplungen RD 75x1/6" verpresst	**Muss konfektioniert werden**	1214.00

Weitere Längen, Kupplungen oder kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage

02.04.2024