ELAFLEX- GelbringTankwagenschlauch ohne Spirale für Heizölablad

Seele:	NBR, schwarz, antistatisch, glatt
Einlagen:	zwei geflochtene Textileinlagen mit verzinnten Combi-Kupferfäden
Deckblatt:	CR schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, mit gelben Markenringen
Beständig:	Mineralöle und Benzine bis zu 50% Aromaten- und Methanolgehalt
Nicht beständig:	Benzine mit hohem Aromatenanteil über 50%, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Öle auf Esterbasis
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Hervorragender Qualitätsschlauch zum Be- und Entladen von Tankfahrzeugen, Abriebfestigkeit nach DIN 53516, Widerstand nach PTB 10^6 Ohm
Rollenlänge:	40, 60, und 80 m
Betriebstemperatur:	-35 bis +90 °C (kurzfristig bis +110 °C)
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art–Nr.	Innen–Ø	Wandstärke	Aussen–Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
169.38	38	6.5	51	25	228	1200	69.10
169.40	40	7	54	25	240	1400	76.25

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 15 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch