

# Tuyaux pour huiles et carburants

## ELAFLEX-Gelbring Tuyau pour camion citerne sans spirale pour la décharge de mazout

Revêtement intérieur:	NBR, noir, antistatique, lisse
Insertions:	deux couches de fils tressées et torons en cuivre étamés
Revêtement extérieur:	CR noir, lisse, conducteur de courant, avec anneaux jaunes
Résistant:	huiles minérales et carburants contenant jusqu'à 50% d'arômes et de méthanol
Non résistant:	carburants d'une teneur en arômes avec supérieure à 50%, hydrocarbures chlorés, huiles à base d'ester
Description + domaines d'utilisation:	excellent tuyau de qualité pour le ravitaillement et le déchargement de camions citernes résistant à l'abrasion selon DIN 53516, résistivité selon PTB 10 ohm
Longueur des rouleaux:	40, 60, et 80 m
Température de service:	-35 à +90 °C (à court terme jusqu'à +110 °C)
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>169.38</b>	38	6.5	51	25	228	1200	69.10
<b>169.40</b>	40	7	54	25	240	1400	76.25

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %

