

# Tuyaux pour huiles et carburants

## ELAFLEX-SLIMLINE SL LT Tuyaux pour station de service et pompe à essence, selon EN 1360

- Description:** Tuyaux de distribution de qualité SLIMLINE SL LT. Etalonnables pour les distributeurs d'essence. Flexible au froid jusqu'à -40°C. Les flexibles pour distributeurs Slimline LT sont conformes à la norme EN 1360 ou EN 13483. Tous les types de Slimline sont très bien adaptés aux DPM avec rappel de tuyau en raison de leur surface lisse et glissante et de leur grande flexibilité. La fabrication s'effectue par mandrinage avec vulcanisation dans la gaine plastique. Qualité premium durable, fabriquée en Allemagne.
- Revêtement intérieur:** NBR noir, extrudé sans soudure, conducteur d'électricité, ne se décolore pas
- Insertions:** deux tresses textiles limitant l'élongation, avec fils laiton croisés  
Versions spéciales: SLIMLINE LT, version spécial pour utilisation des conditions de froid extrême. Bonne flexibilité jusqu'à -40 Celsius.
- Résistant:** Pour l'essence et les carburants diesel. Également pour les mélanges d'éthanol jusqu'à E 85 et de biodiesel jusqu'à B30
- Revêtement extérieur:** Caoutchouc synthétique chloré, lisse, résistant aux huiles/UV et à l'ozone, très résistant à l'abrasion
- Longueur des rouleaux:** environ 60 m
- Température de service:** -40° bis +55°C
- Couleurs:** Les tuyaux SLIMLINE et SLIMLINE LT sont disponibles dans une variété de couleurs sur commande.
- Versions spéciales:** SLIMLINE BIO, type spécial pour biodiesel jusqu'à B100 selon EN 14214. Convient également pour le diesel. Veuillez nous demander.

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Couleur	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m		CHF/m
<b>170.SL25LT</b>	25	5.5	36	16	150	800	noir	47.40

Rabais: 30 m 10 %, 50 m 15 %, 100 m 20 %

