

Tuyaux avec spirale plastiques

PVC Tuyau ondulé d'aspiration et refoulement exécution légère

Matériau: PVC, souple, gris foncé
Surface intérieure: lisse
Surface extérieure: ondulée
Insertions: spirale en PVC dur
Résistant: eau, eaux usées, boue, sels d'ammoniac, sels de potassium, eau saline, acide chlorhydrique aqueux, acide phosphorique etc., ozone et intempéries
Description + domaines d'utilisation: pour l'aspiration d'air, de fumée, de gaz et de poussière
Longueur des rouleaux: jusqu'à DI 80 mm = 50 m, DI 100-160 mm = 30/20 m
Température de service: -10 à + 50 °C



Article	Ø intérieur	Ø extérieur	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	g/m	CHF/m
227.25	25	29.4	31	150	4.20
227.30	30	35.6	38	190	4.90
227.32	32	37.4	40	200	4.90
227.35	35	41.2	44	210	5.50
227.40	40	46.2	50	260	6.50
227.45	45	51.8	56	330	7.80
227.50	50	57.4	63	410	9.30
227.60	60	67.4	75	490	10.70
227.70	70	77.8	88	550	12.00
227.75	76	84.2	95	620	13.90
227.80	80	89.2	100	740	15.80
227.100	100	105.8	125	930	19.20
227.110	110	120.4	136	1070	22.10
227.125	127	137.4	154	1230	26.00
227.150	150	161.2	180	1570	32.70
227.160	160	172.6	188	1730	37.10

Rabais: 25 m 10 %, 50 m 20 %, 100 m 25 %

autres tailles sur demande