

Wasserschläuche HD + ND

EURO Trix Wasserschlauch 15 bar aus EPDM mit orangen Streifen

Seele:	schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Einlagen:	synthetische Garne
Deckblatt:	schwarze, glatte EPDM-Aussenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig
Kennzeichnung:	6 orangefarbene, axial verlaufende Kennfelder auf schwarzem Untergrund, ContiTech EURO TRIX DNxx PN15BAR/218PSI Made in Germany
Beständig:	Kalt- und Heisswasser
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Der EURO Trix Wasserschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Er eignet sich für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe ebenso wie in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau sowie in Kommunen, Fuhrparks u.s. w.
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-20 bis +100 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
1453.13	13	3.5	20	15	50	265	4.60
1453.16	16	3.8	23.6	15	65	360	5.90
1453.19	19	4	27	15	70	435	6.80
1453.25	25	4.5	34	15	120	580	8.80

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %

