

# Tuyaux pour l'eau haute et basse pression

## EURO Trix tuyau d'eau 15 bar en EPDM avec bandes oranges

Revêtement intérieur:	noir, sans pores, couche intérieure lisse EPDM
Insertions:	fils synthétiques
Revêtement extérieur:	noir, lisse, revêtement extérieur EPDM, résistante à l'ozone, aux intempéries et rayons UV
Identification:	6 lignes de couleur oranges parallèles sur fond noir, ContiTech EURO TRIX DNxx PN15BAR/218PSI Made in Germany
Résistant:	eau chaude et froide
Description + domaines d'utilisation:	le tuyau d'eau EURO Trix est le produit de marque pour un usage universel. Il convient également pour une exploitation sûre dans les systèmes de canalisations mobiles et stationnaires dans l'industrie, la construction, l'agriculture, l'horticulture ainsi que dans les communes, les flottes de transport etc.
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-20 à +100 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>1453.13</b>	13	3.5	20	15	50	265	4.60
<b>1453.16</b>	16	3.8	23.6	15	65	360	5.90
<b>1453.19</b>	19	4	27	15	70	435	6.80
<b>1453.25</b>	25	4.5	34	15	120	580	8.80

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %

