Corps de chauffe - Antigel

Elément de chauffage hors-gel pour intérieur de tuyau

Description:	Chauffage de tuyau compact comme protection antigel pour l'approvisionnement en eau durant la période hivernale ou dans des environnements froids. L'élément chauffant est intégré dans le tuyau, ce qui limite considérablement la consommation d'énergie. Pas de différence d'utilisation et optique par rapport à un tuyau standard non chauffé. Dans la tête de raccordement se trouve un mini-thermostat qui gère la température du câble chauffant et qui garde le fluide hors-gel. Peut-être utilisé avec les tuyaux avec spécification selon BT-DVGW/KTW-A dans le domaine de l'eau potable.
Domaines d'utilisation:	Villages-containers, installations de lavage ou de nettoyage, marchés de Noël, catering, agriculture, construction routière, chantiers.
Raccordements:	GEKA Aqua laiton, 2 x 3/4" IG, avec jonction 45° pour conducteur thermique.
Pression de service:	max. 10 bar
Tension:	230 V
Attention:	Indice de protection IP44, cat. sécurité I. Le chauffage doit cependant être exploité à travers une fiche de protection personnelle FI 30mA.
Régulation de la température:	Mini régulateur HTI-6 réglé à +10 °C, sécurité de température 66°C. N° art. **SH.40** avec régulateur HTI-16 séparé - N° art. **SH.R - doit être commandé séparément.**

Article	Spécification	Prix CHF/pce
SH.10	Longueur du conducteur chauffant 9.80 m, 430 W, câble de raccordement: 1,50 m, avec prise CH	1338.00
SH.20	Longueur du conducteur chauffant: 19.80 m, 850 W, câble de raccordement: 1,50 m, avec prise CH	1644.20
SH.30	Longueur du conducteur chauffant 29.80 m, 560 W, câble de raccordement: 1,50 m, avec prise CH	2092.90
SH.40	Longueur du conducteur chauffant 39.80 m, 1750 W, câble de raccordement: 1,50 m, avec prise CH	1823.10
SH.R	Régulateur pour SH.40, câble de raccordement: 1,30 m, avec prise CH	1190.00

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch