

Tuyaux pour la chimie

FERRARA/SPL/16-EPDM, tuyau pour chimie avec spirale

Revêtement intérieur:	EPDM, noir, conducteur d'électricité
Insertions:	Insert textile synthétique, spirale d'acier encastrée, sans fil de cuivre
Revêtement extérieur:	EPDM, noir, conducteur électrique, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries, lisse
Identification:	motif continu en relief selon EN 12115, couleur: lila "MTG FERRARA EPDM 10 ⁶ ohm MADE IN ITALY"
Résistant:	selon liste spéciale des résistances chimiques
déviations électrostatiques (ESD):	Identification Ω -Wert $\leq 10^6$ ohm, selon EN 12115
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'aspiration et de refoulement pour le transport de produits chimiques
Température de service:	-40 à +100 °C, résistance à la vapeur saturée jusqu'à 130 °C pendant max. 30 minutes
Longueurs:	Les longueurs existantes correspondent à la spécification sous Quantité de positioners d'articles.



Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Vide	Poids	Prix
1033.100-A1*	100	8	116	10	550	-0.9	4180	90.80
1033.100-A2*	100	8	116	10	550	-0.9	4180	90.80
1033.100-A3*	100	8	116	10	550	-0.9	4180	90.80
1033.100-A4*	100	8	116	10	550	-0.9	4180	90.80
1033.100-A5*	100	8	116	10	550	-0.9	4180	90.80
1033.100-A6*	100	8	116	10	550	-0.9	4180	90.80
1033.100-A7*	100	8	116	10	550	-0.9	4180	90.80
1033.100-A8*	100	8	116	10	550	-0.9	4180	90.80
1033.100-A9*	100	8	116	10	550	-0.9	4180	90.80
1033.100-A10*	100	8	116	10	550	-0.9	4180	90.80
1033.125-A1*	125	10	145	10	750	-0.8	6300	110.90
1033.125-A2*	125	10	145	10	750	-0.8	6300	110.90
1033.125-A3*	125	10	145	10	750	-0.8	6300	110.90
1033.125-A4*	125	10	145	10	750	-0.8	6300	110.90
1033.125-A5*	125	10	145	10	750	-0.8	6300	110.90
1033.125-A6*	125	10	145	10	750	-0.8	6300	110.90
1033.125-A7*	125	10	145	10	750	-0.8	6300	110.90
1033.125-A11*	125	10	145	10	750	-0.8	6300	110.90
1033.125-A8*	125	10	145	10	750	-0.8	6300	110.90
1033.125-A9*	125	10	145	10	750	-0.8	6300	110.90
1033.125-A10*	125	10	145	10	750	-0.8	6300	110.90

* disponible dans la limite des stocks